

Аксессуары для сетчатых фильтров

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rkr@nt-rt.ru || сайт: <https://rushwork.nt-rt.ru/>

РАШБОРК DN15 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,0 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN15

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN20 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,0 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN20

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN25 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,0 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN25

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN32 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,0 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN32

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN40 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,0 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN40

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN50 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,0 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN50

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN65 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,2 мм



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN65

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN80 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,2 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN80

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN100 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,6 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN100

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN125 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,6 мм



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN125

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°С...+ 300°С
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN150 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,6 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN150

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN200 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,6 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN200

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN250 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,6 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN250

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°С...+ 300°С
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN300 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,6 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN300

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN350 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,6 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN350

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШБОРК DN400 Сетка для фильтра сетчатого фланцевого чугунного ячейка 1,6 ММ



Применяются в составе фильтров сетчатых чугунных для защиты технологического оборудования от попадания механических частиц, иного крупного мусора, а также посторонних предметов, оставленных после монтажа. Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, пожаротушения, холодоснабжения.

Характеристики DN400

Характеристики	Значение
Температурный диапазон:	– 10°C...+ 300°C
Рабочая документация:	УХЛ 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5 по ГОСТ15150-69
Климатическое исполнение:	ТУ 414552-001-81484267-2016
Материал сетки:	Нерж. сталь AISI304

РАШВОРК МВ РВ 015 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN015



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 015

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 020 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN020



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 020

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 025 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN025



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 025

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 032 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN032



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 032

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК MB PB 040 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN040



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики MB PB 040

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК MB PB 050 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN050



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики MB PB 050

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК MB PB 065 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN065



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики MB PB 065

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК MB PB 080 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN080



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики MB PB 080

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 100 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN100



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 100

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 125 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN125



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 125

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 150 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN150



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 150

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК MB PB 200 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN200



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики MB PB 200

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 250 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN250



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 250

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 300 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN300



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 300

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК MB PB 350 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN350



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики MB PB 350

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 400 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN400



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 400

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400

РАШВОРК МВ РВ 500 Вставка магнитная для фильтров сетчатых DN500



Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д. Устанавливаются внутрь фильтра.

Характеристики МВ РВ 500

Характеристики	Значение
Корпус:	нерж. сталь AISI 304 (CF8)
Проволока D =1,6–3 мм:	нерж. сталь AISI 316 (CF8M)
Магниты феритовые:	МЦО 28СА250, ГОСТ240693-80
DN	15-400



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rkr@nt-rt.ru || сайт: <https://rushwork.nt-rt.ru/>